

应用

通联停车券是专为商家（通过停车券）抵扣停车费设计的

- 1、新增集成商或运营商向商家销售停车券接口，
- 2、使用时，集成商或运营商可通过抵扣停车券接口向停车场抵扣停车费，
- 3、酒店等向车主提供免费停车服务相当于抵扣为 0（集成商或运营商自行判断 0 是否合法）。

版本说明

最新版本下载 <http://www.yulaohui.com/ylhFee.pdf>。

1.0.0 2020年03月02日 创建。

环境

测试环境 <http://www.pself.com/>。

生产环境 <http://www.yulaohui.com/>。

接口

(7)、通联停车券销售（可用于非停车场商户为车主向停车场抵扣停车费）

● 链接 环境域名 + allinpay/api/feeIn.php

● 参数

parkingNo	停车场编码	32 位字符	停车券使用停车场
cusid	通联商户号	15 位字符	
appid	通联应用标识	8 位字符	与微信的 appid 的值不同
reqsn	商户唯一交易单号	32 位字符	
feeTime	支付时间	14 unix 时间	
fee	交易金额	10 位数字（单位分）	fee 为 0 表示集成商或运营商透写
feeX	停车券金额	10 位数字（单位分）	一般而言 feeX 大于 fee
Xcusid	停车券使用商户	32 位字符	
openid（可空）	扫码人微信 openid	32 位字符	openid 为 空 时表示集成商或运营商透写
randomstr	随机字符串	32 位字符	
sign	签名		

● sign 规则（详见“定义”页）

● 返回

retcode	返回码	SUCCESS / FAIL
retmsg	返回码说明	

当 retcode 为 FAIL 时

retmsg	原因
--------	----

当 retcode 为 SUCCESS 时

cusid	通联商户号	15 位字符	
appid	通联应用标识	8 位字符	
trxid（可空）	通联交易流水号	20 位字符	
reqsn	商户唯一交易单号	32 位字符	
randomstr	随机字符串	32 位字符	
fintime	交易完成时间	14 位字符	yyyymmddhhmmss
trxstatus	交易状态	4 位字符	详见首页“交易返回码”定义
errmsg（可空）	错误原因	100 位字符	
payinfo（可空）	支付串（空为停车券）	不限	微信弹出密码输入所需参数
sign	签名	32 位字符	

其中 payinfo 包括微信弹出密码输入框所需参数

appId, timeStamp, nonceStr, package, signType, paySign

接口

(8)、通联停车券抵扣（非停车场商户为车主向停车场抵扣停车费）

● 链接 环境域名 + allinpay/api/feeOut.php

● 参数

parkingNo	停车场编码	32 位字符	停车券使用停车场
LPR	车牌号（无牌车需有牌化）	20 位字符	不包括车牌号中的省汉字
LPRpro	车牌省汉字	10 位字符	比如“京”、“琼”等
cusid	通联商户号	15 位字符	
appid	通联应用标识	8 位字符	与微信的 appid 的值不同
reqsn	商户唯一交易单号	32 位字符	
feeTime	支付时间	14 unix 时间	
feeX（可空）	停车券交易金额	10 位数字（单位分）	集成商或运营商需自行判断 0 是否合法
Xcusid	停车券使用商户	32 位字符	
randomstr	随机字符串	32 位字符	
sign	签名	32 位字符	

● sign 规则（详见“定义”页）

● 返回

retcode	返回码	SUCCESS / FAIL
retmsg	返回码说明	

当 retcode 为 FAIL 时

retmsg	原因
--------	----

当 retcode 为 SUCCESS 时

cusid	通联商户号	15 位字符	
appid	通联应用标识	8 位字符	
reqsn	商户唯一交易单号	32 位字符	
randomstr	随机字符串	32 位字符	
fintime	交易完成时间	14 位字符	yyyymmddhhmss
trxstatus	交易状态	4 位字符	详见首页“交易返回码”定义
errmsg（可空）	错误原因	100 位字符	
fee	停车券余额	10 位数字（单位分）	
sign	签名	32 位字符	